



EP CUBE ^{NUOVO}

Sistema di accumulo di energia residenziale più flessibile e più intelligente

Canadian Solar EMEA GmbH

Indirizzo: Radlkofenstrasse 2, 81373, Monaco di Baviera, Germania

Tel: +49 89 51996890

E-mail: ep.sales.emea@csisolar.com

www.epcube.com/it



EP Cube è una soluzione flessibile e intelligente per l'accumulo di energia domestica all-in-one, adatta a impianti solari nuovi ed esistenti. Grazie alla sua flessibilità senza pari e alla gestione intelligente del software, è progettato per offrire un'installazione rapida e semplice, una logistica semplificata e risparmi sui costi complessivi, per semplificare la vita dei proprietari di casa e degli installatori.

CARATTERISTICHE



Flessibile e conveniente

- La batteria modulare semplifica il trasporto e l'installazione.
- Opzioni di capacità da 10 kWh a 40 kWh.



Garanzia di potenza

- Alimentazione elettrica automatizzata durante l'interruzione della rete con un gateway intelligente (opzionale)
- Gli elettrodomestici ad alta potenza continuano a funzionare normalmente in caso di blackout della rete¹.



Compatibilità perfetta

- Compatibile con impianti fotovoltaici già esistenti e di nuova installazione.
- 4 MPPT, ciascuno dei quali consente una stringa fino a 17 A Impv.



Risparmio sui costi

- Il design all-in-one consente di risparmiare tempo e costi di installazione.
- Generazione e consumo automatizzati.



Batteria sicura e affidabile

- Tecnologia LFP.
- Soddisfa i più elevati standard di certificazione.
- Protezione IP67.



Gestione intelligente

- Monitora la generazione, l'immagazzinamento e il consumo di elettricità in tempo reale.
- Gli avvisi meteo automatici aiutano a gestire attivamente la capacità immagazzinata.
- Aggiornamento firmware OTA (Over-The-Air).

EP CUBE (Trifase) SPECIFICHE TECNICHE (Preliminari)



EP Cube HES-
EU2-T12-10G



EP Cube HES-
EU2-T12-15G



EP Cube HES-
EU2-T12-20G



EP Cube HES-
EU2-T12-25G



EP Cube HES-
EU2-T12-30G

Componenti del sistema

Tipo di inverter	Ibrido - bidirezionale				
Numero di inverter	1				
Numero di moduli batteria ²	2	3	4	5	6 (up to 8)
Capacità nominale ³	10 kWh	15 kWh	20 kWh	25 kWh	30 kWh (up to 40kWh)
Potenza massima continua (solo batteria)	4.6 kW	7 kW	10 kW	12 kW	12 kW
Dimensioni (LxAxP)	600 x 1300 x 285 mm ⁴	600 x 1566 x 285 mm ⁴	600 x 1844 x 285 mm ⁴	1300 x 1300 x 285 mm ⁵	1300 x 1300 x 285 mm ⁵
Peso del sistema	128 kg	170 kg	212 kg	254 kg	296 kg
Base	1 (La base lunga sarà fornita per 5 o più moduli batteria)				

Inverter ibrido - Ingresso DC (FV)

Potenza massima in ingresso FV	24 kW _p
MPPTs	4
Numero di ingressi per MPPT	1
Potenza massima in ingresso per MPPT	12 kW _p
Tensione massima in ingresso FV	1000 V _{DC}
Intervallo di tensione MPPT	120 V _{DC} - 850 V _{DC}
Corrente massima di ingresso MPPT	17 A
Corrente massima di cortocircuito MPPT	24 A
Tensione di avviamento MPPT	80 V _{DC}

Inverter ibrido - AC On-grid

Tensione di uscita CA nominale	Trifase / 3 L / N / PE / 400 V _{AC}
Frequenza nominale della rete	50 Hz
Potenza massima continua (batteria + FV) ⁶	12 KVA
Corrente continua massima (batteria + FV) ⁷	17.4 A
Fattore di potenza in uscita	~1 (regolabile da 0,8 anticipato a 0,8 ritardato)
Distorsione armonica totale @12 kW	< 3% (potenza nominale)

Inverter ibrido - Backup AC con gateway intelligente (opzionale)

Rated AC output voltage	Trifase / 3 L / N / PE / 400 V _{AC}
Frequenza di uscita nominale	50 Hz
Potenza massima continua (batteria + FV)	12 kVA
Corrente continua massima (batteria + FV)	17.4 A
Tempo di commutazione	< 20ms
Potenza di picco fuori rete (Fornitura fotovoltaica)	Sovraccarico 2 volte (10 S) / sovraccarico 1,2 volte (5 min)
Connessioni di backup	Trifase (supporta carichi sbilanciati)

Modulo batteria

Tecnologia cellulare	LiFePO ₄
Gamma di tensione	43.2 V _{DC} ~ 58.4 V _{DC}
Tensione nominale	51.2 V
Peso	< 42 kg
Dimensioni (LxAxP)	600 x 266 x 200 mm
Tipo di protezione	IP 67 (impilati insieme)

Sistema	
Applicazioni	Autoconsumo / TOU / Backup (facoltativo)
Tipo di inverter	Ibrido bidirezionale
Dimensioni inverter (LxAxP)	600 x 700 x 285 mm
Peso dell'inverter	< 40 kg
Topologia dell'inverter	Senza trasformatore
Protezione della batteria DC	MCB
Rumore	< 30dB@2m
Tipo di protezione	IP 65
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento naturale
Altitudine operativa	3,000 m
Umidità relativa di esercizio	95% senza condensa
Intervallo di temperatura di esercizio	da - 20°C a 50°C ⁸
Temperatura di esercizio consigliata	da 0°C a 30°C
Temperatura di conservazione	da -20°C ~ 0°C e/o 35°C ~ 50°C meno di 1 mese / 0°C ~ 35°C fino a 1 anno
Display	LED & APP
Metodo di installazione	Montaggio a pavimento (opzionale: montaggio a parete)
Interfaccia di comunicazione	WIFI, RS485, CAN, IO, Ethernet
Protezione	
Protezione da inversione di polarità/ingresso batteria	Integrato
Protezione da sovraccarico (lato DC-CA)	Integrato
Protezione da cortocircuito in corrente alternata/Protezione da cortocircuito in uscita	Integrato
Protezione da sovracorrente in uscita	Integrato
Protezione da cortocircuito in corrente continua (PV+batteria)	Integrato
Protezione da sovratensione CA: rete e backup (SPD tipo II)	Integrato
Protezione anti-islanding	Integrato
Protezione da inversione di polarità in ingresso alla stringa FV	Integrato
Monitoraggio guasti a terra	Integrato
Protezione della temperatura (inverter + batteria)	Integrato
Interruttore CC integrato (FV - Sezionatore)	Integrato
Arresto remoto	Integrato
Garanzia	
Invertitore	10 anni
Batteria	> 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli; > 70% di capacità, fino a 15 anni o 6.000 cicli (opzionale)
Accessori ¹⁰	2 anni
Certificazione	
Sicurezza	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, ISO 13849, IEC 60529, VDE 2510-50, UN 38.3, IEC 63056
EMC	IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1
Efficienza energetica	IEC 61683
Standard di griglia	VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100

Notes

1. È necessario un gateway intelligente aggiuntivo per supportare la nostra modalità di backup.
2. Confezione da 8 pezzi.
3. Fino a 40kWh.
4. Torre singola.
5. Due torri.
6. La potenza di uscita CA nominale è regolabile in base al codice di rete di ciascun paese.
7. La corrente di uscita CA nominale è in base al codice di rete di ciascun paese.
8. Le prestazioni potrebbero essere ridotte a temperature operative estreme.
9. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di installazione.
10. Come da Dichiarazione di Garanzia Limitata.

Agosto 2024 | Tutti i diritti riservati | EP Cube (trifase) Datasheet_EU_IT_V1.8 (Preliminare).

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. La copia e la ristampa non autorizzate di questa scheda tecnica sono vietate.



Canadian Solar EMEA GmbH

Indirizzo: Radlkofenstrasse 2, 81373, Monaco di Baviera, Germania

Tel: +49 89 51996890

E-mail: ep.sales.emea@csisolar.com

www.epcube.com/it