






DIMENSIONI E MATERIALI

Codice	Lunghezza	Sezione	Materiale	Confezione minima
ATLPS4575.L315	3,15 mt	45x45 mm	Alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale	1 barra da 3,15 mt
ATLPS4575.L630	6,30 mt			1 barra da 6,30 mt
ATLPS4575.L_ (lotto min.=700 mt)	L _{max} = 7,50 mt			700 mt

CARATTERISTICHE MECCANICHE

<p>The drawing shows the profile cross-section with dimensions: overall height 45 mm, overall width 45 mm, top flange height 23.4 mm, top flange inner height 21.6 mm, top flange inner width 22.5 mm, top flange inner width 22.5 mm. Coordinate axes X and Y are shown.</p>	Momento d'inerzia asse X [Jx]	77286,69 mm ⁴
	Momento d'inerzia asse Y [Jy]	93214,79 mm ⁴
	Modulo di resistenza elastico asse X [Wx]	3302,85 mm ³
	Modulo di resistenza elastico asse Y [Wy]	4142,88 mm ³
	Area resistente a taglio [Av]	232,90 mm ²

ACCESSORI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Dettaglio
ATL009	Barretta di allineamento longherone - in alluminio	
ATL010	Giunto longherone 45x45 - 45x65	
ATL055.01	Blocchetto fermalogherone 45x45 in alluminio - con viteria	
ATL055.02	Blocchetto fermalogherone 45x45 in alluminio - senza viteria	
ATL047.4545	Tappo copriforo profilo longherone 45x45	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	<ul style="list-style-type: none"> I profili longherone vengono forniti in pacchi con un imballo costituita da una pellicola estensibile in pvc o in carta crespata; qualora durante il trasporto (da parte di corriere o utilizzatore) e/o lo stoccaggio (da parte dell'utilizzatore) i pacchi chiusi venissero esposti a pioggia e/o umidità intensa, sulla superficie del profilo longherone, potrebbe verificarsi un fenomeno di ossidazione. Tale processo è da considerarsi esclusivamente come "naturale difetto estetico" che non influisce in alcun modo sulle caratteristiche e prestazioni meccaniche del profilo longherone.
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> La cava inferiore e le due laterali del profilo longherone ATLPS4575.L_ sono compatibili esclusivamente con vite TCEI M8x ; tale vite è compresa in ogni singola confezione di tutti gli articoli compatibili con il profilo longherone ATLPS4575.L_ presenti a catalogo. La cava superiore del profilo longherone ATLPS4575.L_ è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL002.AL.M8 - Blocchetto eccentrico M8-in alluminio. E' possibile richiedere l'anodizzazione del profilo longherone ATLPS4575.L_ nei colori ARGENTO e NERO per una quantità minima di nr.20 barre (di qualsiasi lunghezza). La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.