

COPPER SB

SPECIFICHE GENERALI	
Caricabatterie	CA
Colore	Nero
Tipo di connettore	Presca (Tipo 1 e Tipo 2)
Modo di ricarica	Modo 3
Dimensioni	260 x 192 x 113 mm
Peso	2 kg
Lunghezza cavo	-
Protezione messa a terra	-
SPECIFICHE ELETTRICHE	
Potenza di ricarica massima	7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
Tensione nominale CA \pm 10%	220-240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW e 22 kW)
Gamma di tensione CC	-
Corrente nominale	32 A (7,4 kW – monofase) 16 A (11 kW – trifase) 32 A (22 kW – trifase)
Sezione cavo	5 x 10 mm ²
Corrente configurabile	da 6 A fino a corrente nominale
Grado di protezione	IP54 / IK08
Rilevamento della corrente residua	CC 6 mA
CONNETTIVITÀ E INTERFACCIA UTENTE	
Connettività	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / Opzionale: 3G-4G
Identificazione utente	Tessera RFID / App myWallbox
Interfaccia utente	App e portale myWallbox
Informazioni sullo stato del caricabatterie	LED RGB / App e portale myWallbox
Funzionalità incluse	Power Sharing
Funzionalità opzionali	Power Boost / Dynamic Power Sharing / Contatore MID
Protocollo di comunicazione	myWallbox / OCPP 1.6j